

**Темперирующая емкость ТЭМ** предназначена для растопки шоколадных масс и глазурей и поддержания заданной температуры (термостатирования глазури) с циркуляцией теплоагента, визуальным контролем температуры глазури. Опционально устанавливается автоматический лопастной насос с двигателем 0,55 кВт для перекачки масс.

#### Устройство:

Внешний корпус и внутренняя емкость цилиндрической формы изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Между внешней и внутренней емкостью находится теплоноситель (вода). В емкость встроено перемешивающее устройство, приводимое в движение мотор-редуктором. В низу емкости установлены два шаровых крана:

- для слива теплоносителя;
- для слива подготовленного продукта.

Под корпусом темперирующей машины установлен насос для циркуляции теплоносителя. В нагревательную рубашку установлены 2 ТЭН.

Управление темперирующей емкостью осуществляется пультом управления, установленным на корпусе:

- регулировка температуры теплоносителя;
- контроль температуры продукта;
- включение перемешивающего устройства;

#### Подготовка и порядок работы:

В нагревательную рубашку через верхний штуцер заливают теплоноситель (вода) до перелива из сапуна. В емкость загружают шоколадную массу или глазурь. На пульте управления устанавливают необходимую температуру теплоносителя и включают нагрев. При достижении заданной температуры продукт размягчается и переходит в жидкое состояние. После нагрева массы до 40°C запускают перемешивающее устройство и доводят до однородного состояния. После достижения необходимого состояния продукт сливают в выкатную ванну глазировочной машины, либо в другую рабочую емкость.

#### Технические характеристики ТЭМ

Модель	Емкость, л	Мощность, кВт	Нагрев, °С	Масса, кг
ТЭМ-60	60	4,37	до 80	100
ТЭМ-100	100	4,5	до 80	120
ТЭМ-150	150	4,5	до 80	160
ТЭМ-200	200	7	до 80	220
ТЭМ-250	250	10	до 80	280
ТЭМ-350	350	10	до 80	330

#### Комплект поставки

#### Кол-во, шт.

ТЭМ	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

#### Гарантия:

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

#### Стоимость оборудования:

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

<b>Стоимость на условиях FCA Пенза</b>	<b>Рубли с НДС</b>
Темперирующая емкость ТЭМ-60	241 000,00
Темперирующая емкость ТЭМ-100	265 000,00
Темперирующая емкость ТЭМ-150	295 000,00
Темперирующая емкость ТЭМ-200	324 000,00
Темперирующая емкость ТЭМ-250	375 000,00
Темперирующая емкость ТЭМ-350	496 000,00
Автоматический насос	139 000,00

#### Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

